## AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

### 1.1. Produktidentifikator

| | |
|---|---|
| Produktets form | : Stoffblandinger |
| Produktnavn | : Steril Overflate |
| Produkt nr | : 24065 |
| Produkttype | : Tekniske produkter |
| Forstøvningsanordning | : Beholder med forseglet sprayinnretning |

### 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

#### 1.2.1. Relevante, identifiserte bruksområder

| | |
|---|---|
| Hovedbrukskategori | : Profesjonell bruk |
| Industriell/profesjonell bruksspes | : Kun til profesjonell bruk |
| Bruk av stoffet/blandingen | : Desinfiseringsmiddel |

#### 1.2.2. Bruk som blir frarådd

Ingen ytterligere informasjon foreligger

### 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

**Premiere Produkter AS**

Austbøsletta 6 4085 Hundvåg, Stavanger
Tlf.: 51 85 83 00, post@premiere-produkter.no

### 1.4. Nødtelefonnummer

Nødtelefon: Giftinformasjonen på tlf.nr.: 22 59 13 00

## AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

### 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

**Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]**

| | |
|---|---|
| Brannfarlige væsker Kategori 2 | H225 |
| Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon Kategori 2 | H319 |
| Spesifikk målorgantoksisitet– enkelteksponering, Kategori 3 | H336 |

Fullstendig tekst for H-setninger: se avsnitt 16

**Negative fysiokjemiske virkninger på menneskers helse og miljøet**

Ingen ytterligere informasjon foreligger

### 2.2. Merkingselementer

**Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]**

Piktogrammer (CLP) :



GHS02 GHS07

| | |
|---|---|
| Signalord (CLP) | : Fare |
| Farlige komponenter | : propan-2-ol, isopropanol, 2-propanol |
| Faresetning (CLP) | : H225 - Meget brannfarlig væske og damp.<br>H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.<br>H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. |

| | |
|---|---|
| Sikkerhetssetninger (CLP) | : P210 - Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.<br>P233 - Hold beholderen tett lukket.<br>P240 - Beholder og mottaksutstyr jordes/potensialutlignes.<br>P241 - Bruk elektrisk materiell, belysningsmateriell, ventilasjonsmateriell som er eksplosjonssikkert.<br>P242 - Bruk verktøy som ikke avgir gnister.<br>P243 - Treff tiltak mot statisk elektrisitet.<br>P264 - Vask hender grundig etter bruk.<br>P271 - Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.<br>P280 - Benytt øyevern, vernehansker.<br>P303+P361+P353 - VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann.<br>P305+P351+P338 - VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.<br>P337+P313 - Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.<br>P370+P378 - Ved brann: Bruk skum til å slukke.<br>P403+P233 - Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.<br>P403+P235 - Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig.<br>P405 - Oppbevares innelåst. |

### 2.3. Andre farer
Ingen ytterligere informasjon foreligger

## AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler
### 3.1. Stoffer
Gjelder ikke
### 3.2. Stoffblandinger

| Navn | Produktidentifikator | % | Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] |
|---|---|---|---|
| propan-2-ol, isopropanol, 2-propanol | (CAS-nr) 67-63-0<br>(EU nr) 200-661-7<br>(EU-identifikationsnummer) 603-117-00-0<br>(REACH-nr.) 01-2119457558-25 | >= 60 | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336 |

H-setningenes klartekst, se under seksjon 16

## AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak
### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

| | |
|---|---|
| FØRSTEHJELP generell | : Søk legehjelp ved ubehag. |
| FØRSTEHJELP etter innånding | : Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. |
| FØRSTEHJELP etter øyekontakt | : VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. |
| FØRSTEHJELP etter svelging | : IKKE framkall brekning. Skyll munnen. Gi mye vann å drikke. Søk legehjelp. |

### 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

| | |
|---|---|
| Symptomer/virkninger ved øyekontakt | : Gir øyeirritasjon. |
| Symptomer/virkninger ved svelging | : Kan forårsake lett irritasjon på slimhinner i munn, svelg og fordøyelseskanal. |

### 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig
Behandles symptomatisk.

## AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak
### 5.1. Slokkingsmidler

| | |
|---|---|
| Egnede brannslukningsmiddler | : Karbondioksid. Slukningspulver. Skum. |

### 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

| | |
|---|---|
| Brannfare | : Brannfarlig væske og damp. |

### 5.3. Råd til brannmannskaper
Ingen ytterligere informasjon foreligger

## AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp
### 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

| | |
|---|---|
| Alminnelige forholdsregler | : Fjern antennelseskilder. |

#### 6.1.1. For personell som ikke er nødpersonell
Ingen ytterligere informasjon foreligger

#### 6.1.2. For nødhjelpspersonell
Ingen ytterligere informasjon foreligger

### 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø
Ingen ytterligere informasjon foreligger

### 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing
Til opprydding : Samle opp søl.

Rengjøringsmetoder : Absorber utspilt væske med inerte faste stoffer, f. eks. leire eller diatoméjord hurtigst mulig.

### 6.4. Henvisning til andre avsnitt
For ytterligere informasjon, se avsnitt 8: "Eksponeringkontroll/personlig verneutstyr". For ytterligere informasjon, se avsnitt 13.

## AVSNITT 7: Håndtering og lagring
### 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering
Ytterligere farer under behandling : De tomme beholderne håndteres forsiktig da væskerestene er antennelige.

Forsiktighetsregler for sikker håndtering : Lagres adskilt fra antennelseskilder - Røyking forbudt.

### 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter
Tekniske tiltak : Krever ingen spesifikk eller særlig teknisk tiltak.

Oppbevaringsbetingelser : Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.

Uforenlige produkter : Oksideringsmidler. Sterke syrer. Sterke alkalier.

Uforenlige materialer : Direkte solstråler. Varmekilder. Antennelseskilder.

### 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)
Ingen ytterligere informasjon foreligger

## AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr
### 8.1. Kontrollparametrer
Ingen ytterligere informasjon foreligger

### 8.2. Eksponeringskontroll

| **Materialvalg for verneklær:** |
|---|
| Ikke påkrevet ved normale bruksforhold |

| **Håndvern:** |
|---|
| Kjemikalieresistente vernehansker (i henhold til EU-standard EN 374 eller tilsvarende). Hansker i nitrilgummi |

| **Øyebeskyttelse:** |
|---|
| Tettsluttende vernebriller. EN 166 |

| **Hud- og kroppsvern:** |
|---|
| Ikke påkrevet ved normale bruksforhold |

| **Åndedretssvern:** |
|---|
| Ikke påkrevet ved normale bruksforhold |

**Personlig verneutstyr – symbol(er):**



## AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper
### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper
Form : Væske

Utseende : Væske.

Farge : Fargeløst.

Lukt : Karakteristisk.

Luktterskel : Ingen data tilgjengelige

pH : 7

Relativ fordampningshastighet (butylacetat=1) : Ingen data tilgjengelige

Smeltepunkt : Ingen data tilgjengelige

Frysepunkt : Ingen data tilgjengelige

| | |
|---|---|
| Kokepunkt | : >= 100 °C |
| Flammepunkt | : 18 °C |
| Selvantennelsestemperatur | : Ingen data tilgjengelige |
| Nedbrytningstemperatur | : Ingen data tilgjengelige |
| Antennelighet (fast stoff, gass) | : Ingen data tilgjengelige |
| Damptrykk | : Ingen data tilgjengelige |
| Relativ damptetthet ved 20 °C | : Ingen data tilgjengelige |
| Relativ tetthet | : 0,86 |
| Løselighet | : Oppløselig i vann. |
| Log Pow | : Ingen data tilgjengelige |
| Viskositet, kinematisk | : Ingen data tilgjengelige |
| Viskositet, dynamisk | : Ingen data tilgjengelige |
| Eksplosive egenskaper | : Ingen data tilgjengelige |
| Brannfarlige egenskaper | : Ingen data tilgjengelige |
| Eksplosjonsgrenser | : Ingen data tilgjengelige |

### 9.2. Andre opplysninger
Ingen ytterligere informasjon foreligger

## AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet
### 10.1. Reaktivitet
Brannfarlig væske og damp.
### 10.2. Kjemisk stabilitet
Stabil under normale forhold.
### 10.3. Risiko for farlige reaksjoner
Ingen farlig kjent reaksjon i normale bruksforhold.
### 10.4. Forhold som skal unngås
Ingen flammer, ingen gnister. Fjern all antennelseskilde.
### 10.5. Uforenlige materialer
Ingen under normale forhold.
### 10.6. Farlige nedbrytingsprodukter
I normale oppbevarings- og bruksforhold skulle det ikke dannes noe farlig nedbrytningsprodukt.

## AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger
### 11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

| | |
|---|---|
| Akutt toksisitet (oral) | : Ikke klassifisert |
| Akutt toksisitet (hud) | : Ikke klassifisert |
| Akutt toksisitet (innånding) | : Ikke klassifisert |
| Hudetsing/hudirritasjon | : Ikke klassifisert<br>pH: 7 |
| Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon | : Gir alvorlig øyeirritasjon.<br>pH: 7 |
| Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt | : Ikke klassifisert |
| Arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller | : Ikke klassifisert |
| Kreftframkallende egenskap | : Ikke klassifisert |
| Giftighet for reproduksjon | : Ikke klassifisert |
| STOT – enkelteksponering | : Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. |
| STOT – gjentatt eksponering | : Ikke klassifisert |
| Aspirasjonsfare | : Ikke klassifisert |

| . | |
|---|---|
| Forstøvningsanordning | Beholder med forseglet sprayinnretning |

## AVSNITT 12: Økologiske opplysninger
### 12.1. Giftighet

| | |
|---|---|
| Akutt giftighet i vann | : Ikke klassifisert |
| Kronisk giftighet i vann | : Ikke klassifisert |

| propan-2-ol, isopropanol, 2-propanol (67-63-0) | |
|---|---|
| LC50 fisk 1 | 9640 mg/l |

| | |
|---|---|
| EC50 andre vannlevende organismer 1 | 13299 mg/l EC50 waterflea (48 h) |
| EC50 andre vannlevende organismer 2 | > 1000 mg/l IC50 algea (72 h) mg/l |

### 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Ingen ytterligere informasjon foreligger

### 12.3. Bioakkumuleringsevne

| propan-2-ol, isopropanol, 2-propanol (67-63-0) | |
|---|---|
| Log Pow | 0,14 |

### 12.4. Mobilitet i jord

Ingen ytterligere informasjon foreligger

### 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Ingen ytterligere informasjon foreligger

### 12.6. Andre skadevirkninger

Ingen ytterligere informasjon foreligger

## AVSNITT 13: Sluttbehandling

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Ingen ytterligere informasjon foreligger

## AVSNITT 14: Transportopplysninger

I samsvar med ADR / IATA / IMDG

### 14.1. FN-nummer

UN-nr. (ADR) : 1219

UN-nr. (IMDG) : 1219

UN-nr. (IATA) : 1219

### 14.2. FN-forsendelsesnavn

Korrekt forsendelsesbetegnelse (ADR) : ISOPROPANOL (ISOPROPYLALKOHOL)

Varenavn (IMDG) : ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL)

Korrekt forsendelsesbetegnelse (IATA) : Isopropanol

Transportdokumentbeskrivelse (ADR) : UN 1219 ISOPROPANOL (ISOPROPYLALKOHOL) (ISOPROPANOL SOLUTION), 3, II, (D/E)

Transportdokumentbeskrivelse (IMDG) : UN 1219 ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL), 3, II (12°C c.c.)

Transportdokumentbeskrivelse (IATA) : UN 1219 Isopropanol, 3, II

### 14.3. Transportfareklasse(r)

**ADR**

Transportfareklasse(r) (ADR) : 3

Faresedler (ADR) : 3

:




**IMDG**

Transportfareklasse(r) (IMDG) : 3

Faresedler (IMDG) : 3

:




**IATA**

Transportfareklasse(r) (IATA) : 3

Faresedler (IATA) : 3

:



## 14.4. Emballasjegruppe


| | |
|---|---|
| Emballasjegruppe (ADR) | : II |
| Innpakningsgruppe (IMDG) | : II |
| Emballasjegruppe (IATA) | : II |

## 14.5. Miljøfarer

| | |
|---|---|
| Miljøskadelig | : Nei |
| Maritim forurensningskilde | : Nei |
| Andre opplysninger | : Det foreligger ingen tilleggsinformasjoner |

## 14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

**Vejtransport**

| | |
|---|---|
| Klassifiseringskode (ADR) | : F1 |
| Spesielle bestemmelser (ADR) | : 601 |
| Begrensede mengder (ADR) | : 1l |
| Unntatte mengder (ADR) | : E2 |
| Emballeringsbestemmelser (ADR) | : P001, IBC02, R001 |
| Bestemmelser om samemballering (ADR) | : MP19 |
| Bestemmelser for multimodale tanker og bulkcontainere (ADR) | : T4 |
| Spesielle bestemmelser for multimodale tanker og bulkcontainere (ADR) | : TP1 |
| Tankkode (ADR) | : LGBF |
| Kjøretøy for tanktransport | : FL |
| Transportkategori (ADR) | : 2 |
| Spesielle transportbestemmelser - Gjennemføring av transporten (ADR) | : S2, S20 |
| Farenummer (Kemler-nr.) | : 33 |
| Oransjefargede skilt | :  |
| Tunnel restriksjonskode (ADR) | : D/E |



**Sjøfart**

| | |
|---|---|
| Begrensede mengder (IMDG) | : 1 L |
| Unntatte mengder (IMDG) | : E2 |
| Emballeringsinstrukser (IMDG) | : P001 |
| Emballasjeveiledning for IBC (IMDG) | : IBC02 |
| Tankforskrifter (IMDG) | : T4 |
| Spesielle bestemmelser for tanker (IMDG) | : TP1 |
| EmS-nr. (Brann) | : F-E |
| EmS-nr. (Spill) | : S-D |
| Stuingskategori (IMDG) | : B |
| Flammepunkt (IMDG) | : 12°C c.c. |
| Egenskaper og observasjoner (IMDG) | : Colourless, mobile liquid. Flashpoint: 12°C c.c. Explosive limits: 2% to 12% Miscible with water. |

**Luftfart**

| | |
|---|---|
| PCA unntatte mengder (IATA) | : E2 |
| PCA begrensede mengder (IATA) | : Y341 |
| PCA begrenset maks. nettomengde (IATA) | : 1L |
| PCA emballasjeveiledning (IATA) | : 353 |
| PCA maks. nettomengde (IATA) | : 5L |
| CAO emballasjeveiledning (IATA) | : 364 |
| CAO maks. nettomengde (IATA) | : 60L |
| Spesiell bestemmelse (IATA) | : A180 |
| ERG-kode (IATA) | : 3L |

## 14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II til MARPOL og IBC-regelverket

| | |
|---|---|
| IBC-kode | : Gjelder ikke. |

## AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

### 15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

#### 15.1.1. eu-forskrifter

Inneholder ingen stoffer underlagt Vedlegg XVII sine begrensninger
Inneholder ikke stoff på REACH sin kandidatliste
Inneholder ikke noe stoff som er oppført i REACH sitt Vedlegg XIV
Direktiv 2012/18/EU (SEVESO III)

#### 15.1.2. Nasjonale forskrifter

Ingen ytterligere informasjon foreligger

### 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Ingen ytterligere informasjon foreligger

## AVSNITT 16: Andre opplysninger

| **H- og EUH-setningenes fulle ordlyd:** | |
|---|---|
| Eye Irrit. 2 | Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon Kategori 2 |
| Flam. Liq. 2 | Brannfarlige væsker Kategori 2 |
| STOT SE 3 | Spesifikk målorgantoksisitet– enkelteksponering, Kategori 3 |
| H225 | Meget brannfarlig væske og damp. |
| H319 | Gir alvorlig øyeirritasjon. |
| H336 | Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. |

Datablad EU (REACH Vedlegg II)
*Denne informasjonen er basert på aktuelle kunnskaper og er beregnet på å beskrive produktet kun for helse-, sikkerhets- og miljøbehov. Den må derfor ikke anses som noen spesiell garanti for spesielle egenskaper ved produktet.*