SIKKERHETSDATABLAD

Elevate RES

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket

1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

Elevate RES

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk som frarådes

Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen

Vannbasert gulvlakk, Waterborne wood floor finish Bruk som frarådes

Ingen kjente.

1.3. Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Selskapsopplysninger:

UVElite
Olof Wijksväg 9
SE-444 65 Jörlanda
+46 707860300
Info@uvelite.com

Importør:

Premiere Produkter
Austbøsletta 6
4085 Hundvåg
+47 51858300
post@premiere-produkter.no

Revisjon: 2023-04-26

SDB Versjon 1.0

1.4. Telefonnummer for nødsituasjoner

Akutt: Ring 113, be om giftinformasjon. Åpent døgnet rundt.
Mindre akutt: Ring 22 59 13 00. Åpent døgnet rundt.
Se avsnitt 4 om førstehjelpstiltak.

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen

Ikke klassifisert i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP).

2.2. Merkeelementer Farepiktogram

Ikke relevant.

Signalord

Ikke relevant.

Faresetninger

Ikke relevant.

Sikkerhetssetninger

Generelt

-

Forebyggende

-

Tiltak

-

Lagring

-

Avfall

-

Inneholder

Ingen kjente.

Annen merking

EUH208, Inneholder 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Kan utløse en allergisk reaksjon.
EUH210, Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

2.3. Andre farer Annet

Denne blandingen/dette produktet inneholder ingen stoffer som anses å oppfylle kriteriene for klassifisering som PBT og/eller vPvB.
Produktet inneholder ingen stoffer som er vurdert å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til kriteriene i kommisjonens delegerte forordning (EU) 2017/2100 eller kommisjonens forordning (EU) 2018/605.

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om innholdsstoffer

3.1. Stoffer

Ikke relevant. Dette produktet er en blanding.

3.2. Blandinger

Produkt/Stoff	Identifikatorer	% w/w	Klassifisering	Merk.
2-(2-butoksyetoksy)etanol	CAS-nr.: 112-34-5 EF-nr.: 203-961-6 REACH: Indeksnr. 603-096-00-8	2,5 - 5 %	Eye Irrit. 2, H319	[1], [3]
1,2-benzisotiazol-3(2H)-on	CAS-nr.: 2634-33-5 EF-nr.: 220-120-9 REACH: Indeksnr. 613-088-00-6	<1%	Acute Tox. 4, H302 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Acute 1, H400	

Fullstendig ordlyd av H-setningene finnes i avsnitt 16. Yrkeshygieniske grenseverdier finnes i avsnitt 8 - hvis de er tilgjengelige.

Annen informasjon

[1] Europeisk yrkeshygienisk grenseverdi.
[3] I henhold til REACH, vedlegg XVII, er stoffet underlagt restriksjoner.

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak Generelt

Ved ulykke: Kontakt lege eller legevakt - ta med etiketten eller dette sikkerhetsdatabladet.
Ved vedvarende symptomer eller hvis det er tvil om den skadedes tilstand, skal lege kontaktes. Gi aldri en bevisstløs person vann eller lignende.

Innånding

Ved pustevansker eller irritasjon i luftveiene: Flytt den skadede umiddelbart til frisk luft og hold vedkommende under oppsyn.

Hudkontakt

VED HUDKONTAKT: Vask med store mengder vann og såpe.
Fjern forurensede klær og sko. Hud som har vært i kontakt med materialet vaskes grundig med såpe og vann.
Bruk IKKE organiske løsemidler.
Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.

Øyekontakt

Ved øyeirritasjon: Fjern eventuelle kontaktlinser. Skyll straks med vann (20-30 °C) i minst 5 minutter. Oppsøk lege.

Svelging

Hvis personen er ved bevissthet, skyll munnen med vann og bli hos personen. Gi aldri personen noe å drikke. Ved kvalme: Kontakt lege umiddelbart og ta med dette sikkerhetsdatabladet eller etiketten fra produktet. Fremkall ikke brekning, med mindre lege anbefaler dette. Senk hodet slik at eventuelt oppkast ikke renner tilbake i munnen og ned i halsen.

Brannskade

Ikke relevant.

4.2. De viktigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Overfølsomhetsreaksjoner: Produktet inneholder stoffer som kan utløse en allergisk reaksjon ved hudkontakt. Allergireaksjonen inntreffer typisk 12-72 timer etter eksponering for allergenet og skjer ved at allergenet trenger inn i huden og reagerer med proteiner i det ytterste hudlaget. Kroppens immunforsvar oppfatter det kjemisk endrede proteinet som et fremmedlegeme og forsøker å bryte det ned.

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig Ingen kjente.

Opplysninger til lege

Ta med dette sikkerhetsdatabladet eller etiketten fra produktet.

AVSNITT 5: Tiltak ved brannslukking

5.1. Slokkemidler

Egnede slokkemidler: alkoholbestandig skum, karbondioksid, pulver, vanndamp.

Uegnede slokkemidler: Full vannstråle bør ikke brukes, da den kan spre brannen.

5.2. Spesielle farer forbundet med stoffet eller blandingen

Ved brann utvikles tett røyk. Eksponering for nedbrytningsprodukter kan utgjøre en helsefare. Lukkede beholdere som utsettes for brann avkjøles med vann. La ikke slokkevann renne ut i kloakk eller vassdrag.

5.3. Råd til brannmannskaper

Brannmannskaper bør bruke egnet verneutstyr.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1. Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer Ingen spesielle krav.

6.2. Forholdsregler for å beskytte miljøet

Unngå utslipp til innsjøer, elver, kloakk osv.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og opprydding

Søl begrenses og samles opp med ikke-brennbart absorberende materiale, f.eks. sand, jord, vermikulitt, kiselgur, og plasseres i beholdere og bortskaffes i samsvar med gjeldende regler.

Rengjøring utføres så langt som mulig med rengjøringsmiddel. Løsemidler bør unngås.

6.4. Henvisning til andre avsnitt

Se avsnitt 13 «Disponering».

Se avsnitt 8 «Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr» for personlig verneutstyr.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Røyking, inntak av mat og drikke er ikke tillatt i arbeidslokalene. Se avsnitt 8 om personlig verneutstyr.

7.2. Betingelser for sikker lagring, herunder eventuell uforenlighet

Åpnet beholder skal lukkes godt igjen og oppbevares stående for å hindre lekkasje.

Kompatibel emballasje

Oppbevares alltid i beholdere av samme materiale som originalbeholderen.

Lagringstemperatur 5 -25 °C

Uforenlige materialer

Sterke syrer, sterke baser, sterke oksidasjonsmidler og sterke reduksjonsmidler.

7.3. Spesifikk sluttbruk

Dette produktet bør kun brukes til de bruksområdene som er beskrevet i avsnitt 1.2.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr

8.1. Kontrollparametere

2-(2-butoksyetoksy)etanol Korttidsgrenseverdi (15 minutter) (ppm): 15
Korttidsgrenseverdi (15 minutter) (mg/m³): 101
Grenseverdi (8 timer) (ppm): 10
Grenseverdi (8 timer) (mg/m³): 68

Arbetsmiljöverkets (det svenske arbeidsmiljøverkets) forskrifter og allmenne råd om hygieniske grenseverdier (AFS 2018:1) og senere endringer AFS 2020:6 og AFS 2021:3.

DNEL

Ingen data tilgjengelig.

PNEC

Ingen data tilgjengelig.

8.2. Eksponeringskontroll

Overholdelse av yrkeshygieniske grenseverdier bør kontrolleres regelmessig.

Generelt

Røyking, inntak av mat og drikke er ikke tillatt i arbeidslokalene.

Eksponeringsscenarioer

Det finnes ingen implementerte eksponeringsscenarioer for dette produktet.

Eksponeringsgrense

Yrkesmessige brukere omfattes av arbeidsmiljølovgivningens regler om maksimale konsentrasjoner ved eksponering. Se de yrkeshygieniske grenseverdiene ovenfor.

Tekniske tiltak

Damp må holdes på et minimum og under gjeldende grenseverdier (se ovenfor). Installasjon av lokalt punktavsug anbefales hvis normal luftstrøm i arbeidsrommet ikke er tilstrekkelig. Sørg for at øyeskylling og nøddusj er tydelig merket.

Hygienetiltak

Ved hver pause under bruk av produktet og ved arbeidsdagens slutt skal de eksponerte kroppsdelene vaskes. Vask alltid hender, underarmer og ansikt.

Kontroll av miljøeksponering Ingen spesielle krav.

Individuelle beskyttelsestiltak Generelt

Bruk kun CE-merket verneutstyr.

Åndedrettsvern

Arbeidssituasjon	Type	Klasse	Farge	Standarder	
Ved utilstrekkelig ventilasjon	Kombinasjonsfilter A1B1E1K1	Klasse 1 (lav kapasitet)	Brun/Grå/Gul/Grønn	EN14387	

Hudvern

Anbefalt	Type/Kategori	Standarder	
Spesielt arbeidstøy skal brukes.	-	-	

Håndvern

Arbeidssituasjon	Hanskemateriale	Hanskertykkelse (mm)	Gjennombruddstid (min.)	Standarder	
Hvis eksponeringen varer over lengre tid eller konsentrasjonene er høye	Nitril	0.1	-	EN374-2	

Øyevern

Arbeidssituasjon	Type	Standarder	
Når det er risiko for eksponering for sprut/gjentatt eksponering	Bruk vernebriller med sidebeskyttelse.	EN166	

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand
Væske

Farge
Prøving er ikke relevant eller mulig for denne typen produkt.

Lukt / Luktterskel (ppm)
Svak

pH
Prøving er ikke relevant eller mulig for denne typen produkt.

Densitet (g/cm³)
Prøving er ikke relevant eller mulig for denne typen produkt.

Relativ densitet
1,05 g/ml (23 °C)

Kinematisk viskositet
Prøving er ikke relevant eller mulig for denne typen produkt.

Partikkelegenskaper
Gjelder ikke for væsker.

Faseendringer

Smeltepunkt/frysepunkt (°C)
Prøving er ikke relevant eller mulig for denne typen produkt.

Mykningspunkt/mykningspunktintervall (voks og pastaer) (°C)
Gjelder ikke for væsker.

Kokepunkt (°C)
Prøving er ikke relevant eller mulig for denne typen produkt.

Damptrykk
Prøving er ikke relevant eller mulig for denne typen produkt.

Damptetthet
Prøving er ikke relevant eller mulig for denne typen produkt.

Nedbrytningstemperatur (°C)
Prøving er ikke relevant eller mulig for denne typen produkt.

Data om brann- og eksplosjonsfare

Flammepunkt (°C)
105 °C

Brannfarlighet (°C)
Prøving er ikke relevant eller mulig for denne typen produkt.

Selvantennelsestemperatur (°C)
Prøving er ikke relevant eller mulig for denne typen produkt.

Eksplosjonsgrenser (% v/v)
Prøving er ikke relevant eller mulig for denne typen produkt.

Løselighet

Løselighet i vann

Prøving er ikke relevant eller mulig for denne typen produkt.

n-oktanol/vann-fordelingskoeffisient

Prøving er ikke relevant eller mulig for denne typen produkt.

Fettløselighet (g/L)

Prøving er ikke relevant eller mulig for denne typen produkt.

9.2. Annen informasjon VOC (g/L)

60 g/l

Andre fysiske og kjemiske parametere

Ingen data tilgjengelig.

Oksiderende egenskaper

Ikke oksiderende

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ingen data tilgjengelig.

10.2. Kjemisk stabilitet

Produktet er stabilt under de forholdene som er angitt i avsnitt 7 (Håndtering og lagring).

10.3. Mulighet for farlige reaksjoner

Ingen kjente.

10.4. Forhold som skal unngås

Ingen kjente.

10.5. Uforenlige materialer

Sterke syrer, sterke baser, sterke oksidasjonsmidler og sterke reduksjonsmidler.

10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

Produktet brytes ikke ned når det brukes i samsvar med avsnitt 1.

AVSNITT 11: Toksikologisk informasjon

11.1. Informasjon om fareklasser i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt toksisitet

Produkt/Stoff	2-(2-butoksyetoksy)etanol
Art:	Rotte
Eksponeringsvei:	
Test:	LD50
Resultat:	5660 mg/kg

Produkt/Stoff	2-(2-butoksyetoksy)etanol
Art:	Kanin
Eksponeringsvei:	Hud
Test:	LD50
Resultat:	2700 mg/kg

Etsende/irriterende på huden

Kriteriene for klassifisering anses på grunnlag av tilgjengelige data ikke å være oppfylt.

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

Kriteriene for klassifisering anses på grunnlag av tilgjengelige data ikke å være oppfylt.

Sensibilisering av luftveiene

Kriteriene for klassifisering anses på grunnlag av tilgjengelige data ikke å være oppfylt.

Hudsensibilisering

Produktet inneholder stoffer som kan utløse en allergisk reaksjon hos allerede sensibiliserte personer.

Mutagenitet i kjønnsceller

Kriteriene for klassifisering anses på grunnlag av tilgjengelige data ikke å være oppfylt.

Kreftfremkallende egenskaper

Kriteriene for klassifisering anses på grunnlag av tilgjengelige data ikke å være oppfylt.

Reproduksjonstoksisitet

Kriteriene for klassifisering anses på grunnlag av tilgjengelige data ikke å være oppfylt.

Spesifikk målorgantoksisitet – enkelteksponering

Kriteriene for klassifisering anses på grunnlag av tilgjengelige data ikke å være oppfylt.

Spesifikk målorgantoksisitet – gjentatt eksponering

Kriteriene for klassifisering anses på grunnlag av tilgjengelige data ikke å være oppfylt.

Fare ved aspirasjon

Kriteriene for klassifisering anses på grunnlag av tilgjengelige data ikke å være oppfylt.

11.2. Informasjon om andre farer

Langtidsvirkninger

Ingen kjente.

Hormonforstyrrende egenskaper Ikke relevant.

Annen informasjon Ingen kjente.

AVSNITT 12: Økologisk informasjon

12.1. Toksisitet

Produkt/Stoff	2-(2-butoksyetoksy)etanol
Testmetod:	LC50
Art:	Fisk, Inland silverside
Varighet:	Ingen data tilgjengelig Test:
Resultat:	2000 mg/L

Produkt/Stoff	2-(2-butoksyetoksy)etanol
Art:	Fisk
Varighet:	Ingen data tilgjengelig
Test:	LCLo
Resultat:	1300 mg/L

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Ingen data tilgjengelig.

12.3. Bioakkumuleringspotensial

Ingen data tilgjengelig.

12.4. Mobilitet i jord

Ingen data tilgjengelig.

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurderingen

Denne blandingen/dette produktet inneholder ingen stoffer som anses å oppfylle kriteriene for klassifisering som PBT og/eller vPvB.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

Ikke relevant.

12.7. Andre skadevirkninger

Produktet inneholder økotoksiske stoffer som kan ha skadelige virkninger på vannlevende organismer.

AVSNITT 13: Disponering

13.1. Metoder for avfallsbehandling

Produktet omfattes ikke av reglene om farlig avfall.
SFS Avfallsförordning (2020:614).

EAL-kode (EWC)

08 01 12 Annet maling- og lakkavfall enn det som er angitt i 08 01 11

Annen merking

Ikke relevant.

Forurenset emballasje

Avfallskategorien er veiledende og avhenger av hvordan avfallet er oppstått. Emballasje med restinnhold av produktet skal kasseres på samme måte som produktet.

AVSNITT 14: Transportinformasjon

	14.1 UN	14.2 Offisiell transportbenevnelse	14.3 Fareklasse for transport	14.4 PG*	14.5 Env**	Annen informasjon:
ADR	-	-	-	-	-	-
IMDG	-	-	-	-	-	-
IATA	-	-	-	-	-	-

* Emballasjegruppe

** Miljøfarer

Annet

Ikke farlig gods i henhold til ADR, IATA og IMDG.

14.6. Særlige forholdsregler Ikke relevant.

14.7. Bulktransport til sjøs i henhold til IMO-instrumenter

Ingen data tilgjengelig.

AVSNITT 15: Opplysninger om regulering

15.1. Forskrifter/lovgivning om stoffet eller blandingen når det gjelder sikkerhet, helse og miljø

Bruksbegrensninger

Kun for yrkesmessig bruk.

Krav til spesiell opplæring

Ingen spesielle krav.

SEVESO - Farekategorier / Farlige stoffer

Ikke relevant.

REACH, vedlegg XVII

2-(2-butoksyetoksy)etanol faller inn under begrensningene i REACH-forordningen, REACH-vedlegg XVII (Post nr. 55).

Annet

Ikke relevant.

Kilder

SFS Avfallsförordning (2020:614).
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP).
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH).

15.2. Kjemikaliesikkerhetsvurdering

Nei

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Ordlyd av H-setninger angitt i avsnitt 3 H302, Farlig ved svelging.

H315, Irriterer huden.
H317, Kan utløse allergisk hudreaksjon.
H318, Gir alvorlig øyeskade.
H319, Gir alvorlig øyeirritasjon.
H400, Meget giftig for vannlevende organismer.

Forkortelser og akronymer

ADR = Europeisk overenskomst om internasjonal transport av farlig gods
på vei ATE = Estimert akutt toksisitet
BCF = Biokonsentrasjonsfaktor
CAS = Registreringsnummer tildelt av Chemical Abstract Services CE =
Conformité Européenne
CLP = Europaparlaments- og rådsforordning (EF) 1272/2009 (CLP) om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger
CSA = Kjemikaliesikkerhetsvurdering CSR =
Kjemikaliesikkerhetsrapport
DNEL = Avledet nivå uten effekt (Derived No Effect Level)
EINECS = European Inventory of Existing Commercial chemical Substances
ES = Eksponeringsscenario
EUH-faresetninger = utfyllende faresetninger i henhold til CLP
EWC = Europeisk avfallskatalog
GHS = Globalt harmonisert system for klassifisering og merking av kjemiske stoffer og stoffblandinger IATA
= International Air Transport Association
IMDG = International Maritime Dangerous Goods
LogPow = logaritmen av fordelingskoeffisienten oktanol/vann
MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978. ("Marpol" = marine pollution)
NGV = Tidsveid gjennomsnittsverdi
OECD = Organisation for Economic Co-operation and Development
PBT = Persistente, bioakkumulerende og toksiske
PNEC = Konsentrasjon som sannsynligvis ikke gir skadelig effekt
REACH = Registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (Forordning (EF) nr. 1907/2006) RRN
= REACH-registreringsnummer
SCL = Spesifikk konsentrasjonsgrense.
STOT-RE = Spesifikk målorgantoksisitet - gjentatt eksponering
STOT-SE = Spesifikk målorgantoksisitet - enkelteksponering SVHC
= Stoffer som vekker svært stor bekymring
UVBC = Stoffer med ukjent eller variabel sammensetning, komplekse reaksjonsprodukter eller biologisk materiale.
UN = De forente nasjoner
VOC = Flyktige organiske forbindelser
vPvB = Svært persistente og svært bioakkumulerende

Annet

Ikke relevant.

Sikkerhetsdatabladet er validert av

UVElite

Annet

Endrede data i forhold til forrige utgave er merket med en blå trekant (første siffer i SDB-versjonen).
Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet er basert på vår nåværende kunnskap. Informasjonen i sikkerhetsdatabladene bygger på best tilgjengelige data og gjelder ved produktets tiltenkte håndtering. Dette sikkerhetsdatabladet gjelder kun for dette produktet og er eventuelt ikke gyldig dersom produktet brukes som ingrediens i et annet produkt. Brukes produktet på annen måte eller i en annen applikasjon enn den produktet opprinnelig er utviklet for, eller anbefalt til, skjer dette helt på brukerens eget ansvar. Hensikten med dette sikkerhetsdatabladet er å beskrive sikkerhetskravene for produktet. Det må ikke oppfattes som en garanti for produktets egenskaper, og informasjonen kan ikke erstatte et produktdatablad.
Det anbefales at dette sikkerhetsdatabladet gis til den faktiske brukeren av produktet. Land-språk:
SE-nb