Machine Translated by Google

Co-botic™ 45



COB45.IV.1100C
Co boticTM 45 Klar EU
Inkluderer 1 PC i-Power
20 + i-Charge enkeltbatteri

Børster



K.1.S.130.0015.1
Sett assy børsterull Hard

Rød
Valgfri



K.1.S.130.0015.797
Kit assy børsterull Myk

Mørkeblått
Valgfri



K.1.S.130.0015.70 **Sett assy børsterull** Hard

Blå
Valgfri

Naler



K.10.130.0012.0
Kit nal gummi bak Primothane

Blå
Valgfri



K.10.130.0013.0
Kit nal gummi bak Primothane

Blå
Valgfri



K.10.130.0010.0
Kit nal gummi foran Linatex

Rød
Valgfri



K.10.130.0011.0
Kit nal gummi foran Linatex

Rød
Valgfri

Tilbehør



K.1.S.300.0025.0
Kit assy i-charge single 10A EU



S.72.2079.357
Assy i-power 20 right co-botic™ 45



K.1.S.72.1344.0
Kit assy i-charge 9 universal



K.1.S.130.0147.0 **Kit assy filter skitttank co-botic™ 45**



130.0154.0
Filterpose co-botic™ 45

Machine Translated by Google

Tekniske spesifikasjoner Co-botic™ 45

Rengjøringseffektivitet	Rulleskure/tørketrommel opp til 1500 m2 (Enkel operasjonssyklus)
Rengjøringstrykk	2-6 kg
Ren vanntank	10 L
Oppsamlingstank	10 L
Batterilevetid	2-3 timer (1 x ipower20)
Ladetid	Enkel lader: 180 minutter i-charge 9c: 120 minutter
Sensorer	3D TOF (x2), 2D LiDAR (x1), Ultralydsensorer (x4)
Skjerm	7 tommer
Driftshastighet	0,8 m/s (justerbar)
Støynivå	75 dB (strøm) / 71 dB (standard) / 65 dB (stille)
Vekt	35 kg
Mål (L x B x H) 500 mm X 504 mm X 629 mm	
Børstehastighet	300-900 RPM
Annen	Fjernkontroll, automatisk ruteplanlegger, robotadministrasjonsdashbord, nedlastbare rengjøringsrapporter (pdf-fil), modulær design på alle deler
Stemmespråk	engelsk, kinesisk, koreansk
Visuelt grensesnitt	engelsk, kinesisk, tysk, dansk, nederlandsk, finsk, italiensk, norsk, polsk, portugisisk, spansk, svensk, fransk, koreansk



ENTRENNY
2
år

M24.000028.01.EN

Hovedkvarter • Eindhoven • Nederland • +31 40 266 24 00 • hello@i-teamglobal.com