TEKNISK DATABLAD

Premiere Produkter
post@premiere-produkter.no | +47 51 85 83 00

Elevate RES

2-komponent polyuretanfinish for elastiske gulv

Elevate RES er en kommersiell 2-komponent polyuretanfinish med svært god vedheft, klarhet og slitestyrke for elastiske gulv som vinyl, linoleum, LVT og VCT. Produktet bruker en robust tverrbinder/herder som gir langvarig beskyttelse. Elevate RES er også riktig basecoat for instant-cure restaureringsprosjekter som toppstrykes med UVElite og herdes med UV-lys.



Ultramatt 5 | Matte 20 | Silkematt 45 | Blank 85

Fordeler

- **Høy slitestyrke** – formulert med en svært robust tverrbinder for langvarig ytelse.
- **Enkelt vedlikehold** – utviklet for gulv som skal være enkle å holde rene, uten behov for voksing og polering.
- **Mer miljøvennlig valg** – uten NMP og med lavere VOC enn mange konkurrerende alternativer.
- **Rask herding** – fullherdet innen 3 dager, noe som reduserer risiko for skader tidlig i bruk.
- **Svært god åpen tid, flyt og utjevning** – enkel å påføre og gir et jevnt resultat.
- **Overlegen motstand mot merker og riper** – meget motstandsdyktig mot skraper, slitasje og sverte.
- **Flere glansnivåer** – leveres i Ultramatt 5, Matt 20, Silkematt 45 og Blank 85.

Spesifikasjoner

- ✓ CDPH 1350
- ✓ DiBt-sertifisert Z-157.10-132
- ✓ LEED-kompatibel

Tekniske data

Anbefalt bruk	Bolig og kommersiell
Innhold	100 % polyuretan-dispersjon
Tørrstoff etter volum	32 %
VOC	36 g/liter når blandet med herder
Glansgrad	Ultramatt 5 % • Matt 20 % • Silkematt 45 % • Blank 85 %
Dekkevne pr. strøk	60–80 m² per kanne
Tørketid	30–60 min som basecoat, og 1–3 timer for påfølgende strøk. La gulvet tørke minst 24 timer. Vent minst 3 dager før tunge møbler og tepper settes tilbake.
Full herding	3 dager
pH	ca. 8
Vekt	1,1 kg/liter
Emballasje	3 × 4 liter per kartong
Lagring	Oppbevares ved 5–25 °C. Beskyttes mot frost.
Holdbarhet	Best innen 12 måneder i uåpnet originalemballasje ved anbefalte lagringsforhold.
Kjemikaliebestandighet	Motstandsdyktig mot fett, vann og vanlige rengjøringsmidler.
Påføringsverktøy	10 mm rull
Rengjøring av verktøy	Rengjør med vann umiddelbart etter bruk.
Renhold og vedlikehold	Vedlikehold gulvet med UVElite Cleaner og Refresher etter anvisning. Ikke rengjør gulvet før det er fullherdet.

Teknisk bistand og forhandler i Norge:
Premiere Produkter
Austbøsletta 6, 4085 Hundvåg – Stavanger, Norge

Bedre gulv. Bedre valg.
For et renere miljø.