Guide for skjæring og tilpasning av CleanShield® Roll Goods / Klebematte

Praktisk fremgangsmåte for måling, kutt og legging – med fokus på sikkerhet og proff finish.



Formål

Denne guiden hjelper deg å måle opp, kutte og legge CleanShield® Roll Goods på en trygg og pen måte. Riktig utført kutt og montering gir bedre holdbarhet, mindre risiko for at kanter løfter seg og et ryddigere uttrykk.

Utstyr og forberedelser

Anbefalt utstyr:

- Målebånd og tusj/kritt for merking
- Skjæreplate/kuttematte som underlag ved kutt (beskytter gulv og gir jevnere kutt)
- Sikkerhetskniv/kniv egnet for matte (nytt og skarpt blad anbefales)
- Metallinjal/rettholt for rette kutt
- Valgfritt: Kuttbestandige hansker

Forbered underlaget:

- Gulvet må være rent, tørt og fritt for støv, fett og voksrester.
- Unngå legging på fuktig eller nylig vasket gulv – la det tørke helt.

- Planlegg hvor skjøter/kanter skal ende (helst ikke i mest trafikkerte linje).

Steg-for-steg: Slik måler og kutter du

1. Rull ut og plasser foreløpig

   Rull ut matten i området der den skal ligge. Juster slik at den ligger rett og flatt før du måler.

2. Mål opp riktig lengde

   Mål ønsket lengde og marker kuttelinjen tydelig. Bruk gjerne små markeringer langs kanten for å sikre rett linje.

3. Legg skjæreplate under kuttelinjen

   Plasser skjæreplaten under matten akkurat der du skal kutte. Dette gir bedre kontroll og beskytter underlaget.

4. Kutt langs rettholt

   Legg metallinjal/rettholt på kuttelinjen. Kutt med jevnt trykk og rolig hånd. Ta heller 2–3 lette drag enn å presse hardt i ett kutt – det gir penere kant og tryggere arbeid.

5. Kontroller gjennomkutt

   Sjekk at kuttet er helt gjennom før du flytter matten. Skift blad hvis kuttet lugger eller blir ujevnt.

VIKTIG: Kutt hjørnene i 45° (proff finish og mindre løft)

Å kutte hjørnene i 45° er et av de viktigste grepene for et varig og pent resultat:

- Reduserer risikoen for at hjørnene løfter seg ved tråkk, traller og rengjøring.
- Gir jevnere overgang i hjørner og mindre «flapp» som kan samle smuss.
- Bedre sikkerhet: færre kanter som kan hekte sko eller utstyr.
- Ser mer profesjonelt ut – spesielt i inngangssoner og synlige områder.

Slik gjør du: Etter at matten er tilpasset lengden, marker hvert hjørne og kutt en jevn 45° vinkel. Press deretter matten godt ned i hjørnene.

Legging etter kutt

- Plasser matten endelig der den skal ligge.
- Press og glatt ned langs hele flaten – spesielt kanter og hjørner – slik at den får full kontakt.
- Kontroller at det ikke er luftbobler eller rynker.

Vedlikehold og vanlige feil

Vedlikehold:

- Bytt matte ved slitasje/skade eller når du merker at den fester dårligere.
- Unngå at matten ligger for lenge uten utskiftning – det kan gjøre fjerning vanskeligere og i verste fall gi limrester.

Typiske utfordringer (hurtig løsning):

- **Rufsete kant:** Bruk nytt/skarpt blad og kutt med flere lette drag langs rettholt.
- **Kanter løsner:** Sjekk at underlaget er rent og tørt; press kantene ned igjen. Vurder ny matte hvis limet er svekket.
- **Hjørner løfter seg:** Kutt hjørnene i 45° og press godt ned. Dette løser de fleste «løfteproblemer».

Kontakt

Ønsker du at vi skjærer matten på mål, eller trenger du råd om metodevalg og plassering? Ta kontakt med Premiere Produkter – vi hjelper deg gjerne.