TEKNISK DATABLAD

Premiere Produkter

post@premiere-produkter.no | +47 51 85 83 00

UVElite RES

UV-herdende polyuretanfinish for elastiske gulv

UVElite RES er en kommersiell finish som bruker UV-lys for raskt å restaurere og gi svært slitesterk beskyttelse til elastiske gulv som homogent banevinyl, linoleum, LVT og VCT. Produktet gir gulvene varig beskyttelse og et flott utseende, gjør dem enklere å rengjøre, og eliminerer behovet for tradisjonell polish og voks.
Etter UV-herding er gulvet umiddelbart klart til full bruk.



Ultramatt 10



Matt 20



Silkematt 45



Blank 90

Fordeler

- **Ekstrem slitestyrke** – gir svært holdbar og langvarig beskyttelse.
- **Umiddelbar herding** – gulvet er fullherdet straks etter UV-herding.
- **Miljøvennlig valg** – svært lav VOC, under 10 g/liter, uten løsemidler og uten NMP.
- **God åpentid, flyt og utjevning** – enkel å påføre.
- **Meget god motstand mot merker, sverte og riper.**
- **Enkelt vedlikehold** – gulvet blir lett å rengjøre og trenger ikke voks eller polish.

Spesifikasjoner

- DIBt-godkjent Z-157.10-147
- Svanemerket 3097 0028
- SundaHus
- Byggvarubedömningen

Tekniske data

Anbefalt bruk	Kommersiell
Innhold	UV-herdende polyuretan-dispersjon
Tørrstoff etter volum	32 %
Viskositet	19–21 sekunder (FC 4, 20°)
VOC	< 10 g/liter
Glansgrad	Ultramatt 10 % • Matt 20 % • Silkematt 45 % • Blank 90 %
Dekkevne pr. strøk	60–80 m² per kanne
Tørketid	1–3 timer avhengig av tørkeforhold
UV-herdehastighet	6–10 meter per minutt, avhengig av UV-lampens effekt
Klar til full bruk	Umiddelbart etter UV-herding
pH	ca. 8
Vekt	4,2 kg per kanne
Emballasje	3 × 4 liter per kartong
Lagring	Oppbevares ved 5–25 °C. Beskyttes mot frost.
Holdbarhet	Best innen 12 måneder i uåpnet originalemballasje ved anbefalte lagringsforhold.
Kjemikaliebestandighet	Motstandsdyktig mot fett, vann og vanlige rengjøringsmidler.
Påføringsverktøy	10 mm rull
Rengjøring av verktøy	Rengjør verktøy med vann umiddelbart etter bruk.
Renhold og vedlikehold	Vedlikehold gulvet med UVElite Cleaner og Refresher etter anvisning. Ikke rengjør gulvet før det er fullherdet.
Avfallshåndtering	Ikke hell overskuddsmateriale i avløp. La det tørke og håndter avfall i henhold til lokale regler.

Teknisk bistand og forhandler i Norge:
Premiere Produkter
Austbøsletta 6, 4085 Hundvåg – Stavanger, Norge
post@premiere-produkter.no | +47 51 85 83 00

Bedre gulv. Bedre valg.
For et renere miljø.