Machine Translated by Google

Veiledning for valg av nalmateriale

Etter gulvtype

Den riktige nalen vil plukke opp alt vannet, på alle gulvene dine, hele tiden.

Gulvtype	 LINATEX ®	 PRIMO *thane* ®
	• 95 % ren naturgummi • Best rivebestandighet og holdbarhet med optimal vannoppsamling • Stemplet med LINATEX® -logoen	• 38 durometer uretan • Spesielt utviklet for vannoppsamling hvor gummi ikke fungerer • Stemplet med *PRIMOthane*® -logoen
Mursteinsutleggere	ÿ	
Keramiske fliser, glaserte og uglaserte steinbruddsfliser	ÿ	
Betong, polert	ÿ	
Betong, upolert	ÿ	
Kork	ÿ	
Granitt	ÿ	
Laminat	ÿ	
Linoleum	ÿ	
Luksus vinylflis (LVT) lys preget tekstur	ÿ	
Marmor	ÿ	
Skifer	ÿ	
Terrakotta	ÿ	
Terrazzo	ÿ	
Tre	ÿ	
Vinyl kompositttfliser (VCT)	ÿ	ÿ
Helles epoxy Anti-skli		ÿ
Luksus vinylfliser (LVT) kraftig preget tekstur (dype riller og rygger)		ÿ
Gummi		ÿ
Spesielle omstendigheter		
Støy: eliminerer skravling, knirking eller tåkehorn		ÿ
Olje eller fett på gulv: gjør at gumminal blir bølget		ÿ
Lavt vannrengjøring: opplever redusert vannopptak eller motstand når du skyver skrubber		ÿ
Prematur nal slitasje: gummi nalen eroderer fysisk/ visuelt raskere enn forventet		ÿ
Airoflex® naldesign  for optimal vannoppsamling på alle gulv ... og fungerer spesielt godt på ujevne overflater som: Fugede fliser; Luksus vinylfliser (LVT) kraftig preget tekstur; Teksturert gummi (løpebaner og felthusgulv); Overganger mellom gulvtyper og flere gulvflatesituasjoner	ÿ	ÿ

i-teamglobal.com